

## INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CI-50-4T-F-400	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-400	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	37.5	58.6	1.611	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-400	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4T-F-400	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-400	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	47.2	63.6	3.311	9340	0	1445
CI-50-4T-F-300	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-300	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	36.5	57.4	1.656	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-300	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4T-F-300	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-300	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	47.3	63.7	3.301	9340	0	1445