

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| b) Model | f) Eficiència tèrmica del recuperador (%) | j) Velocitat frontal a cabal de disseny | n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtres |
| c) Tipologia | g) Cabal nominal | k) Pressió nominal externa | o1) Índex de fuites internes màximes | r) LWA irradiat |
| d) Tipologia accionament | h) Potència d'entrada elèctrica efectiva | l) Pèrdua càrrega interna ventiladors | o2) Índex de fuites externes màximes | |
| e) Tipologia recuperador | i) SFPint | m) Pèrdua càrrega interna components addicionals | p) Rendiment energètic dels filtres | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|----------|------------|--------------------|-----|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| SV-315/H | NRVU / UVU | Velocitat variable | Cap | | 0.456 | 0.123 | 230 | 5.85 | 78 | | | 43.3 | 2.4 | | No aplica | No aplica | 62 | 2018 |
| SV-350/H | NRVU / UVU | Velocitat variable | Cap | | 0.620 | 0.236 | 230 | 6.46 | 126 | | | 45.0 | 2.4 | | No aplica | No aplica | 65 | 2018 |
| SV-400/H | NRVU / UVU | Velocitat variable | Cap | | 0.712 | 0.386 | 230 | 5.65 | 196 | | | 46.1 | 2.4 | | No aplica | No aplica | 67 | 2018 |