INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

www.sodeca.com

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipus de ventilador
b) eficiència del ventilador [%]
c) VSD considerat en les dades
d) categoria de mesura
e) categoria d'eficiència
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble ús
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de baix soroll
i) tensió de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocitat del ventilador [rpm]
m) relació específica
j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTM/ATEX-35-2T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-35-4T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-40-4T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-45-4T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-56-4T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-63-4T/2G Ex db	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-35-2T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-35-4T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-40-4T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-45-4T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-56-4T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-63-4T/2G Ex eb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-35-2T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-35-4T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-40-4T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-45-4T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-56-4T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															
HTM/ATEX-63-4T/2D Ex tb	*ErP Exclude. Pe < 750 W*															