

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa	o1) Índex de fuites internes màximes	r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o2) Índex de fuites externes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/ALF-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-3333-6M 1	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	Veure manual		2018
CJBD/ALF-3939-6T 3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	Veure manual		2018