INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Model
c) Tipologia
d) Tipologia accionament
e) Tipologia recuperador
f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)
g) Cabal nominal
h) Potència d'entrada elèctrica efectiva
i) SFPint
j) Velocitat frontal a cabal de disseny
k) Pressió nominal externa
l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
m) Pèrdua càrrega interna components addicionals
n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011
o1) Índex de fuites internes màximes
o2) Índex de fuites externes màximes
p) Rendiment energètic dels filtres
q) Alarma visual de filtres
r) LWA irradiat

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CRF/EW-190-M/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.163	0.085	230	8.22	139			40.2	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-250-M/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.298	0.170	230	8.68	177			57.8	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-315-M/L/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.529	0.146	230	6.18	83			65.9	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-315-M/H/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.768	0.526	230	9.07	260			66.2	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-400-M/M/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.208	0.513	230	8.58	161			66.7	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-400-M/H/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.287	0.735	230	9.14	229			65.8	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-400-T/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.359	1.385	230	9.65	448			62.7	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-500-M/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.735	0.738	230	8.05	170			63.1	2.4		No aplica	No aplica		2018
CRF/EW-500-T/L/CPC	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.029	1.321	230	9.41	285			62.8	2.4		No aplica	No aplica		2018