INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model
c) Tipologia
d) Tipologia accionament
e) Tipologia recuperador
f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)
g) Cabal nominal
h) Potència d'entrada elèctrica efectiva
i) SFPint
j) Velocitat frontal a cabal de disseny
k) Pressió nominal externa
l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
m) Pèrdua càrrega interna components addicionals
n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011
o1) Índex de fuites internes màximes
o2) Índex de fuites externes màximes
p) Rendiment energètic dels filtres
q) Alarma visual de filtres
r) LWA irradiat

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CHT/EC-250-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.599	0.220		4.30	220			60.5		1.3				2018
CHT/EC-250-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.599	0.223		4.30	220			59.7		3.8				2018
CHT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.989	0.434		4.92	269			62.0		0.9				2018
CHT/EC-315-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.989	0.444		4.92	269			60.6		4.6				2018
CHT/EC-400-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		1.276	0.679		6.02	345			65.6		3				2018
CHT/EC-400-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		1.276	0.711		6.02	345			62.6		1.2				2018
CHT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.868	0.215		4.09	163			66.6		3.6				2018
CHT/EC-400-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		0.868	0.225		4.09	163			63.6		0.6				2018
CHT/EC-450-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		2.129	1.384		7.53	442			68.8		0.8				2018
CHT/EC-450-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		1.315	0.378		4.65	191			67.1		0.9				2018
CHT/EC-500-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necessari	Cap		1.922	1.146		4.34	329			55.9		0.9				2018