

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

η_e [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPN-1445-4T IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	61.6	74.4	1.173	5138	506	1455
CBPN-1650-4T-2 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	81.7	93.0	1.616	7782	611	1440
CBPN-1650-4T-3 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	69.0	78.8	2.254	8447	661	1435
CBPN-1856-4T-4 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1440
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	68.0	75.4	3.812	11926	783	1450
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1465