

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
PFA/EC-315-H IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	59.7	62.7	3.400	4650	1570	4000
PFA/EC-400-H IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	68.8	74.4	2.910	6500	1050	2480
PFA/EC-450-M IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	68.4	75.5	2.140	6800	728	1795
PFA/EC-500-H IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	70.1	74.2	4.090	10330	955	1915
PFA/EC-560-M IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	70.3	75.0	2.710	9781	683	1400
PFA/EC-560-H IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	69.7	72.5	5.450	12320	1070	1760
PFA/EC-630-M IE5	B	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	69.9	75.4	2.980	10680	665	1205