INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

www.sodeca.com

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipus de ventilador
b) eficiència del ventilador [%]
c) VSD considerat en les dades
d) categoria de mesura
e) categoria d'eficiència
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble ús
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de baix soroll
i) tensió de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocitat del ventilador [rpm]
m) relació específica
j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	65.0	3.300	4389	1552	No	No	No	No	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	74.4	3.539	7355	1156	No	No	No	No	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	76.1	2.114	6582	756	No	No	No	No	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	75.7	3.944	9262	1052	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	79.8	2.610	10033	657	No	No	No	No	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	73.3	5.328	12054	1078	No	No	No	No	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	73.8	3.486	11804	703	No	No	No	No	0.00	1275	1.01