

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa	o1) Índex de fuites internes màximes	r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o2) Índex de fuites externes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		Veure manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		Veure manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		Veure manual		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		Veure manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		Veure manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		Veure manual		2018