INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.8	VSD no necesario	D	Total	67.9	0.361	1870	367	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.2	VSD no necesario	D	Total	68.3	0.359	1870	367	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.4	VSD no necesario	C	Estático	55.6	0.547	1386	602	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.5	VSD no necesario	C	Estático	54.3	0.164	1175	178	No	No	No	No	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	49.4	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.113	2715	730	No	No	No	No	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.0	VSD no necesario	C	Estático	53.1	1.354	2909	737	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	38.9	VSD no necesario	C	Estático	53.5	0.411	1836	314	No	No	No	No	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.9	VSD no necesario	C	Estático	54.0	0.872	2864	471	No	No	No	No	0.00	950	1.00