INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	33.5	VSD no necesario	A	Estático	52.1	0.170	968	211	No	No	No	No	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.2	VSD no necesario	C	Estático	53.9	0.619	2620	351	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.4	VSD no necesario	B	Total	57.2	0.252	2136	171	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.8	VSD no necesario	C	Estático	56.8	0.713	3123	368	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.7	VSD no necesario	C	Estático	58.9	0.282	2302	188	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	37.9	VSD no necesario	C	Estático	53.1	0.352	2539	189	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.3	VSD no necesario	C	Estático	58.3	0.723	4433	272	No	No	No	No	0.00	850	1.00