INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP-1025-X-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.9	VSD no necesario	C	Estático	52.6	0.625	1528	588	No	No	No	No	0.00	1550	1.01
CMP-1025-X-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.8	VSD no necesario	C	Estático	55.1	0.842	1731	766	No	No	No	No	0.00	1770	1.01
CMP-1025-X-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	47.2	VSD no necesario	C	Estático	57.3	1.090	1949	951	No	No	No	No	0.00	1980	1.01
CMP-1128-X-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	45.9	VSD no necesario	D	Total	57.1	0.863	2346	608	No	No	No	No	0.00	1290	1.01
CMP-1128-X-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	47.6	VSD no necesario	D	Total	57.2	1.204	2598	794	No	No	No	No	0.00	1470	1.01
CMP-1128-X-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	47.3	VSD no necesario	C	Estático	56.5	1.331	2493	909	No	No	No	No	0.00	1650	1.01
CMP-1128-X-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.7	VSD no necesario	C	Estático	60.0	1.623	2690	1124	No	No	No	No	0.00	1820	1.01
CMP-1128-X-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	55.2	VSD no necesario	C	Estático	63.0	1.807	2496	1439	No	No	No	No	0.00	2020	1.02
CMP-1435-X-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.4	VSD no necesario	D	Total	59.2	1.807	4188	799	No	No	No	No	0.00	1100	1.01
CMP-1435-X-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.0	VSD no necesario	D	Total	58.5	2.422	4620	982	No	No	No	No	0.00	1220	1.01
CMP-1435-X-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.6	VSD no necesario	D	Total	57.8	3.203	5052	1200	No	No	No	No	0.00	1350	1.01
CMP-1435-X-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	56.4	VSD no necesario	D	Total	60.6	3.958	5436	1478	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
CMP-1435-X-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.3	VSD no necesario	C	Estático	55.4	4.073	4963	1516	No	No	No	No	0.00	1670	1.02
CMP-1845-X-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	57.3	VSD no necesario	D	Total	61.8	3.760	7250	1070	No	No	No	No	0.00	1020	1.01
CMP-1845-X-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	58.5	VSD no necesario	D	Total	61.7	4.981	8000	1311	No	No	No	No	0.00	1130	1.01