INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-4M 1/5/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	34.3	VSD no necesario	A	Estático	52.1	0.202	1053	236	No	No	No	No	0.00	1230	1.00
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	38.8	VSD no necesario	A	Estático	52.3	0.519	2059	351	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.3	VSD no necesario	A	Estático	52.9	0.506	2136	334	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.0	VSD no necesario	B	Total	58.0	0.191	1897	145	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.5	VSD no necesario	B	Total	58.8	0.224	2113	158	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.3	VSD no necesario	A	Estático	55.1	0.750	2490	469	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.4	VSD no necesario	A	Estático	55.0	0.789	2543	484	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	37.7	VSD no necesario	A	Estático	52.9	0.359	2265	215	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.2	VSD no necesario	B	Total	57.1	1.433	5904	421	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.4	VSD no necesario	A	Estático	52.5	0.707	3103	331	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-3333-6M 1/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.9	VSD no necesario	B	Total	57.1	1.060	4944	361	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.7	VSD no necesario	A	Estático	52.3	1.859	6604	452	No	No	No	No	0.00	890	1.00