

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%		dBA		
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3	Ver manual	69	2018	
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5	Ver manual	46	2018	
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6	Ver manual	57	2018	
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6	Ver manual	59	2018	
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9	Ver manual	69	2018	
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3	Ver manual	69	2018	
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5	Ver manual	46	2018	
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6	Ver manual	57	2018	
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6	Ver manual	59	2018	
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9	Ver manual	69	2018	