INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	50.1	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	66.2	0.292	644	711	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	67.4	0.451	765	1010	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	56.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	69.3	0.621	1143	1004	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	58.4	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	71.2	0.601	938	1219	No	No	No	No	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	56.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.0	0.231	1190	339	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	60.3	0.459	1477	462	No	No	No	No	0.00	1455	1.01