INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR/EC-280-2M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	57.0	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	70.6	0.479	1318	744	No	No	No	No	0.00	2825	1.01
CKDR/EC-315-2M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.2	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	75.8	0.953	2305	970	No	No	No	No	0.00	2830	1.01
CKDR/EC-355-4M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.3	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	69.8	0.257	1683	292	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CKDR/EC-400-4M-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	57.8	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	72.1	0.420	2283	382	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
CKDR/EC-450-4M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	58.0	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	69.7	0.752	3010	521	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
CKDR/EC-500-4M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.0	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	72.5	1.233	4814	581	No	No	No	No	0.00	1455	1.01