INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	**[m^3/h]**	Caudal	**ηe [%]**	Eficiencia
EC	Categoría eficiencia	**[Pa]**	Presión estática / Presión total	**N**	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	**[RPM]**	Velocidad	**[kw]**	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
CMTC-630-112 M/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-670-132 S/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-700-132 MA/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-750-160 M/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-800-160 L/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-835-180 M/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-855-180 L/4	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-630-90 L/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-670-112 M/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-700-112 M/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-750-132 MA/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-800-132 MB/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-835-132 MB/6	Excluido. Transporte materiales									
CMTC-855-160 M/6	Excluido. Transporte materiales									