INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.9	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	65.0	3.300	4389	1552	No	No	No	No	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.4	3.539	7355	1156	No	No	No	No	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.0	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	76.1	2.114	6582	756	No	No	No	No	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	71.4	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	75.7	3.944	9262	1052	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	73.7	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	79.8	2.610	10033	657	No	No	No	No	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	70.5	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.3	5.328	12054	1078	No	No	No	No	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.0	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.8	3.486	11804	703	No	No	No	No	0.00	1275	1.01